

MOBIFixx Насос для дизельного топлива, комплект, 35 л/мин*

12В или 24В, самовсасывающий

(*измерено на свободном протекании при комнатной температуре)

Спецификация :

Насос электрический шиберный
 С защитой от ложного срабатывания
 Со встроенным байпасом, выставлен на 1,6 атм.
 С выключателем
 С кабелем 3,0 м с клеммами
 4 м раздаточный шланг G 1"а (23 155 950)
 Автоматический раздаточный пистолет (23 168)
 В качественной картонной упаковке со штрих-кодом

Рекомендованные принадлежности:

Механический счетчик (3 цифры, обнуляемый,
 С отдельным сумматором – 23 193)
 2 м заборный шланг с фильтром и обратным клапаном (23 158 950)

Технические данные:

Напряжение:	12 В	24В
Потребление тока:	18,0 А	13,0 А
Мощность:	220 Вт	320 Вт
Число оборотов об/мин:	3300	3500
Класс защиты:	IP 54	
Предохранитель:	25А	
Время работы:	постоянная работа 100%	
Температура перекачиваемой среды:	-25°С до +40°С	

Резьба на входе: G 1"наружная
 Резьба на выходе: G 1"наружная

Производительность в л/мин (измерено на свободном протекании на дизельном топливе при комнатной температуре)

	12 В	24 В
свободное протекание :	35	35
с 4 м шлангом и автоматическим раздаточным пистолетом:	32	32
дополнительно с механическим счетчиком:	30	30

Давление подачи: 1,6 атм.
 Высота всасывания: макс. 4 м

Материал корпуса: алюминий
 Материал насосной части: чугун, полиамид



Артикул 23 006



Артикул 23006 824

артикул.Nr.

23 006

23 006 824

Вес включая упаковку (кг):

12В

24В

ЕАН код:

3,5

3,5

4103810230127

4103810427824