

MOBIFixx Насос для дизельного топлива, 35 л/мин*

12В или 24В, самовсасывающий, без принадлежностей

(*измерено на свободном протекании при комнатной температуре)



Артикул 23012

Спецификация :

Насос электрический шиберный
С защитой от ложного срабатывания
Со встроенным байпасом, выставлен на 1,6 атм.
С выключателем
С кабелем 3,0 м с клеммами
В качественной картонной упаковке со штрих-кодом

Рекомендованные принадлежности:

4 м раздаточный шланг G 1"а (23 158 952)
Стандартный раздаточный пистолет (23171 или 27161)
Автоматический раздаточный пистолет (23176 или 23 168)
Механический счетчик (3 цифры, обнуляемый,
С отдельным сумматором – 23 193)
2 м заборный шланг с фильтром и обратным клапаном (23 158 950)



Артикул 23 012 824

Технические данные:

Напряжение:	12 В	24В
Потребление тока:	18,0 А	13,0 А
Мощность:	220 Вт	320 Вт
Число оборотов об/мин:	3300	3500
Класс защиты:	IP 54	
Предохранитель:	25А	
Время работы:	постоянная работа 100%	
Температура перекачиваемой среды:	-10°C до +40°C	

Резьба на входе: G 1"наружная

Резьба на выходе: G 1"наружная

Производительность в л/мин (измерено на свободном протекании на дизельном топливе при комнатной температуре)

	12 В	24 В
свободное протекание :	35	35
с 4 м шлангом и автоматическим раздаточным пистолетом:	32	32
дополнительно с механическим счетчиком:	30	30

Давление подачи: 1,6 атм.
Высота всасывания: макс. 4 м

Материал корпуса: алюминий
Материал насосной части: чугун, полиамид

артикул Nr.

23 012

23 012 824

Вес включая упаковку (кг):

12 В

24 В

EAN код:

3,5

3,5

4103810230127

4103810427824