

Насос для дизельного топлива, 100 л/мин*
самовсасывающий, 220В, комплект для монтажа на стене или на резервуарах
 (*измерено на свободном протекании при комнатной температуре)



Артикул 23017

Спецификация :

- В сборе на монтажной плате
- С придонным фильтром и муфтой, диам. 25 мм
- С механическим счетчиком (3 цифры, обнуляемый,
- С отдельным сумматором – 23 193)
- Фильтр между насосом и счетчиком
- С 4 м раздаточным шлангом, G 1" наружная
- С универсальным держателем для пистолета
- Насос электрический шиберный
- С защитой от ложного срабатывания
- Со встроенным байпасом, выставлен на 1,6 атм.
- С выключателем
- С кабелем 1,8 м со штекером
- В качественной картонной упаковке со штрих-кодом

Рекомендованные принадлежности:

- 2 м заборный шланг с фильтром и обратным клапаном (23 158 950)

Технические данные:

- Напряжение, частота: 220 В / 50 Гц
- Потребление тока: 3,2 А
- Мощность: 500 Вт
- Число оборотов / вращающий момент: 1400 об/мин / 4,10 нм
- Класс защиты: IP 54
- Предохранитель: термический - самовыключающийся
- Время работы: постоянная работа 100%
- Температура перекачиваемой среды: -25°С до +40°С



Артикул 23017 959

- Резьба на входе: G 1" внутренняя
- Резьба на выходе: G 1" внутренняя

Производительность в л/мин (измерено при свободном протекании на дизельном топливе при комнатной температуре)

- При свободном протекании: 100 л/мин
- с 4 м шлангом и автоматическим раздаточным пистолетом: 96 л/мин
- дополнительно с механическим счетчиком: 95 л/мин
- доп. с механическим счетчиком и фильтром: 94 л/мин
- Давление подачи: 2,5 атм.
- Высота всасывания: макс. 5 м

- Материал корпуса: алюминий
- Материал насосной части: чугун, полиамид

артикул Nr.

Раздаточный пистолет:	23 017	23 017 953	23 017 955	23 017 959
Фильтр сорбирующий:	стандарт	автомат	стандарт	автомат
Размер в упаковке (Д x Ш x В мм):	нет	нет	да	да
Вес в упаковке (кг):	425x515x300	425x515x300	425x515x300	422x515x300
	26,0	26,5	28,0	28,5