

## Насос для дизельного топлива, 100 л/мин\*

самовсасывающий, 220В, без принадлежностей

(\*измерено на свободном протекании при комнатной температуре)



Артикул 23 036

### Спецификация :

Насос электрический шиберный  
С защитой от ложного срабатывания  
Со встроенным байпасом, выставлен на 2,5 атм.  
С выключателем  
С кабелем 1,8 м со штекером  
В качественной картонной упаковке со штрих-кодом

### Рекомендованные принадлежности:

4 м раздаточный шланг G 1"а (23 155 952)  
Стандартный раздаточный пистолет (23171 или 27161)  
Автоматический раздаточный пистолет (23176 или 23 168)  
Механический счетчик (3 цифры, обнуляемый,  
С отдельным сумматором – 23 193)  
2 м заборный шланг с фильтром и обратным клапаном (23 158 950)

### Технические данные:

Напряжение, частота: 220 В / 50 Гц  
Потребление тока: 3,2 А  
Мощность: 500 Вт  
Число оборотов / вращающий момент: 1400 об/мин / 4,1 нм  
Класс защиты: IP 54  
Предохранитель: термический - самовыключающийся  
Время работы: постоянная работа 100%  
Температура перекачиваемой среды: -10°C до +40°C

Резьба на входе: G 1" внутренняя

Резьба на выходе: G 1" внутренняя

**Производительность** в л/МИН (измерено при свободном протекании на дизельном топливе при комнатной температуре)

При свободном протекании:	100 л/мин
с 4 м шлангом и автоматическим раздаточным пистолетом:	96 л/мин
дополнительно с механическим счетчиком:	95 л/мин
доп. с механическим счетчиком и фильтром	94 л/мин

Давление подачи: 2,5 атм.

Высота всасывания: макс. 5 м

Материал корпуса: алюминий

Материал насосной части: чугун, полиамид

артикул Nr.

Вес в упаковке (кг):

EAN код:

**23 036**

11,22

4103810230349