

**Насос для дизельного топлива, 60 л/мин\***  
**самовсасывающий, 220В, комплект для монтажа на бочках и резервуарах**  
 (\*измерено на свободном протекании при комнатной температуре)



**Артикул 23082**



**Артикул 23083**

**Спецификация :**

- С автоматическим раздаточным пистолетом G 1" внутренняя
- С 4 м раздаточным шлангом, G 1" наружная
- С механическим счетчиком (3 цифры, обнуляемый,
- С отдельным сумматором – 23 193), или без него
- Фильтр между насосом и счетчиком
- С заборным шлангом 1,6 м, G 1" наружная, с придонным фильтром и муфтой, диам. 25 мм.
- С переходником на бочку, металл, G 2" наружная
- С универсальным держателем для пистолета

**Насос электрический шиберный**

- С защитой от ложного срабатывания
- Со встроенным байпасом, выставлен на 1,6 атм.
- С выключателем
- С кабелем 1,8 м со штекером
- В качественной картонной упаковке со штрих-кодом

**Технические данные:**

- Напряжение, частота: 220 В / 50 Гц
- Потребление тока: 2,38 А
- Мощность: 370 Вт
- Число оборотов / вращающий момент: 2800 об/мин / 1,27 нм
- Класс защиты: IP 54
- Предохранитель: термический - самовыключающийся
- Время работы: постоянная работа 100%
- Температура перекачиваемой среды: -25°C до +40°C

- Резьба на входе: G 1" внутренняя
- Резьба на выходе: G 1" внутренняя

**Производительность** в л/мин (измерено при свободном протекании на дизельном топливе при комнатной температуре)

- |  |          |
|--|----------|
| При свободном протекании:                              | 60 л/мин |
| с 4 м шлангом и автоматическим раздаточным пистолетом: | 55 л/мин |
| дополнительно с механическим счетчиком:                | 54 л/мин |
| доп. с механическим счетчиком и фильтром               | 53 л/мин |
| Давление подачи: 1,8 атм.                              |          |
| Высота всасывания: макс. 5 м                           |          |

- Материал корпуса: алюминий
- Материал насосной части: чугун, полиамид

артикул Nr.  
 NUMERixxi (механический счетчик):

**23 082**  
 нет

**23 083**  
 да